

## RP 67 TF 3B-N $\mu$ P



### Ripiegatrice

Macchina ripiegatrice termoincollatrice, con controllo delle funzioni mediante fotosensori, completata di tavolo e motore a frizione. Azionamento elettronico automatico delle seguenti funzioni:

- erogazione colla con ritardo programmabile
- variazione del passo di trasporto nelle curve esterne con ritardo programmabile in funzione della velocità
- variazione del passo di trasporto nelle curve interne con ritardo programmabile in funzione della velocità ed esecuzione automatica dei tagli con possibilità di regolazione della distanza tra un taglio ed il successivo
- scelta facile dei fotosensori più idonei da utilizzare in funzione della geometria del pezzo da ripiegare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità variabile da 0 a 2500 giri /min.  
Passo di trasporto regolabile da 0,5 a 6 mm.  
Larghezza di ripiegatura: 3,2/4/5 mm.  
Potenza max assorbita 0,7 kW  
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz  
Lubrificazione permanente a bagno di olio

### DISPOSITIVI OPZIONALI

Guide fisse: 6 / 7 mm.  
Guide regolabili: 3 - 7 mm. 5 - 10 mm.

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 130 h.  
Peso macchina Kg 140



## RP 67 TF 3B-N $\mu$ P



### Folding Machine

Upper thermocementing and folding machine, photocells controlled, complete with table and clutch motor. Automatic controls by photocells:

- cement flow and adjustable delay
- feeding for external curves with programmable delay according to the speed
- feeding for internal curves with programmable delay according to the speed and automatic cutting with adjustable step
- easy selection of photosensor according to the geometry of the working leather uppers.


### TECHNICAL DATA

Adjustable speed from 0 to 2500 r.p.m.  
Adjustable working feed from 0,5 to 6 mm.  
Folding width: 3,2/4/5 mm.  
Absorbed power max. 0,7 kW  
Power supply three-phase 400 Volt 50/60 Hz  
Permanent oil bath lubrication system


### OPTIONAL

Fixed guides: 6 / 7 mm.  
Adjustable guides: 3 - 7 mm. 5 - 10 mm.

Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h.  
Machine weight Kg 140



Fotocellule  
Photocells



RBT French Binding



Roll Top



Sottopiede piano  
Flat Insole



**SAGITTA**  
Officina Meccanica SpA  
Corso Novara 163  
27029 Vigevano (PV)  
Italy

Tel. +39 0381 75701  
Fax +39 0381 82771  
info@sagitta.it  
www.sagitta.it

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti  
The Technical Data are indicative and not binding