

## RP 67 TF3B $\mu$ P Ripiegatrice



Macchina ripiegatrice termoincollatrice con controllo delle funzioni mediante fotosensori, completa di tavolo e motore brushless Efka con posizionamento automatico.

Azionamento elettronico automatico delle seguenti funzioni:

- erogazione colla con ritardo programmabile
- variazione del passo di trasporto nelle curve esterne con ritardo programmabile in funzione della velocità
- variazione del passo di trasporto nelle curve interne con ritardo programmabile in funzione della velocità ed esecuzione automatica dei tagli con possibilità di regolazione della distanza tra un taglio ed il successivo
- scelta facile dei fotosensori più idonei da utilizzare in funzione della geometria del pezzo da ripiegare

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità variabile da 0 a 2500 giri / min.  
Passo di trasporto regolabile da 0,5 a 6 mm.  
Larghezza di ripiegatura: 3,2 / 4 / 5 mm.  
Lubrificazione permanente a bagno di olio  
Potenza massima assorbita 0,7 kW  
Alimentazione elettrica monofase 230 V 50/60 Hz

### DISPOSITIVI OPZIONALI

Guide fisse: 6 / 7 mm.  
Guide regolabili: 3 - 7 mm. 5 - 10 mm.

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 130 h.  
Peso macchina Kg. 140



## RP 67 TF3B $\mu$ P Folding Machine



Upper thermocementing and folding machine, photocells controlled, complete with table and Efka brushless motor with automatic positioning.

Automatic controls by photocells:

- cement flow with programmable delay
- feeding for external curves with programmable delay according with the speed
- feeding for internal curves with programmable delay according with the speed and automatic cutting with adjustable step
- easy selection of photosensor according of the geometry of the working leather uppers

### TECHNICAL DATA

Adjustable speed from 0 to 2500 r.p.m.  
Adjustable working feed from 0,5 to 6 mm.  
Folding width: 3,2 / 4 / 5 mm.  
Permanent oil bath lubrication system  
Absorbed power max 0,7 kW  
Power supply single-phase 230 V 50/60 Hz


### OPTIONAL

Fixed guides: 6 / 7 mm.  
Adjustable guides: 3 - 7 mm. 5 - 10 mm.


Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h.  
Machine weight Kg. 140

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti  
The Technical Data are indicative and not binding

Efka motor




Fotocellule  
Photocells



RBT  
French Binding



Roll Top



Sottopiede piano  
Flat Insole



**SAGITTA**  
Officina Meccanica SpA  
Corso Novara 163  
27029 Vigevano (PV)  
Italy

Phone +39 038175701 / +39 038175702  
Fax +39 038182771  
info@sagitta.it  
www.sagitta.it