

# SPL 443 Spaccapelli / Splitting Machine



Macchina Spaccatrice per ridurre lo spessore o egualizzare parti in pelle, sintetico, gomma, feltro, sughero ed altri materiali.

Splitting Machine to equalize or reduce the thickness of leather parts, synthetic, rubber, felt, cork and other materials. Working width 430 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	SPL 443 M	SPL 443 A
Massimo spessore di taglio	Max. Splitting thickness	8 mm.	8 mm.
Minimo spessore di taglio con barra	Min. Splitting thickness with the bar	0.1 mm.	0.1 mm.
Minimo spessore di taglio con rullo	Min. Splitting thickness with the roller	0.5 mm.	0.5 mm.
Pannello con indicatore digitale spessore	Control Panel with thickness digital indicator	yes	yes
Avanzamento automatico della lama	Self-acting knife feed	yes	yes
Piastra guida-lama autoregistrante	Self-adjusting knife guide plate	yes	yes
Gruppo affilatura polivalente	Multipurpose sharpening device	yes	yes
Pressione affilatura regolabile	Adjustable sharpening pressure device	yes	yes
Mole in borazon	Borazon grindstones	optional	optional
Velocità di trasporto regolabile da 4 a 25 mt/min	Adjustable feeding speed 4 to 25 mt/min	no	yes
N. 6 velocità a regolazione manuale	N. 6 feeding speed manually adjustable	yes	no
Indicatore tensione lama	Knife tension indicator	yes	yes
Dispositivo lubrificazione e pulitura lama	Knife lubrication and cleaning device	yes	yes
Dispositivo spaccatura parziale	Partial splitting device	no	yes
Cambio rapido rullo-barra	Quick change roller-bar	yes	yes
Regolazione microm. pressione rullo inferiore	Micrometric lower roller pressure control	yes	yes
Rullo superiore di trasporto	Upper transport roller	optional	yes
Rullo superiore folle	Idle upper roller	yes	no
Rullo inferiore trasporto acciaio speciale	Lower feeding roller made of special steel	yes	yes
Rullo inferiore in gomma	Rubber lower roller	optional	optional
Guida lama di alta precisione e durata	High precision and long life knife guide	yes	yes
Dispositivo controllo simmetria e posizione bisello	Chamfer symmetry and position control device	yes	yes
Dispositivo di pre-apertura con blocco tavola	Pre-opening device with table stop	optional	optional
Sensore materiale avvolto sul rullo	Sensor to prevent roller leather wrapping	no	optional
Dispositivo segnalazione lama consumata	Knife wear-out sensor	no	optional
Sensore contenitore scarti pieno	Wastes exhauster full up sensor	no	optional
Aspiratore scarti	Wastes exhauster	yes	yes
Aspiratore mole	Grindstones exhauster	yes	yes
Dispositivi speciali per cinture e nastri	Special toolings to skive belts and tapes	optional	optional

Potenza max assorbita 2,5 kW  
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz

Absorbed power max. 2.5 kW  
Power supply three-phase 400V 50/60 Hz

Dimensioni macchina cm. 140 x 105 x 120 h.  
Peso macchina Kg. 530


Machine dimensions cm. 140 x 105 x 120 h.  
Machine weight Kg. 530



SPL 443 A Control Panel



SPL 443 A



Gruppo cinture  
Belt Tooling

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti  
The Technical Data are indicative and not binding



**SAGITTA**  
Officina Meccanica SpA  
Corso Novara 163  
27029 Vigevano (PV)  
Italy

Phone +39 038175701 / +39 038175702  
Fax +39 038182771  
info@sagitta.it  
www.sagitta.it