SPL 45 SX *Larghezza di lavoro/ Working width mm. 450*
SPL 55 SX *Larghezza di lavoro/ Working width mm. 550*

Gruppo Portafogli
Wallet Device



Gruppo cinture
Belt Tooling

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massimo spessore di taglio 8 mm.
Minimo spessore di taglio con barra 0,1 mm.
Minimo spessore di taglio con rullo 0,5 mm.
Pannello con indicatore digitale spessore
Avanzamento automatico della lama
Piastra guida-lama autoregistrante
Gruppo affilatura polivalente (SPL 55 SX)
Pressione affilatura regolabile
Velocità di trasporto regolabile da 4 a 25 mt./min.
Indicatore tensione lama
Dispositivo lubrificazione e pulitura lama
Dispositivo spaccatura parziale Dispositivo
di pre-apertura tavola
Rullo di trasporto superiore e barra reversibili
Regolazione micrometrica pressione rullo inferiore
Rullo superiore di trasporto
Rullo inferiore di trasporto in acciaio speciale
Guide lama di alta precisione e durata
Dispositivo di controllo simmetria e posizione bisello
Sensore contenitore scarti pieno
Aspiratore scarti
Aspiratore mole
Potenza massima assorbita 3 kW
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz

DISPOSITIVI OPZIONALI

Mole in borazon (SPL 55 SX)
Rullo inferiore in gomma

Dispositivi speciali per cinture e portafogli
Dispositivo di blocco tavola

TECHNICAL DATA

Max Splitting thickness 8 mm.
Min. Splitting thickness with the bar 0,1 mm.
Min. Splitting thickness with the roller 0,5 mm.
Control Panel with thickness digital indicator
Self-acting knife feed
Self-adjusting knife guide plate
Multipurpose sharpening device (SPL 55 SX)
Adjustable sharpening pressure device
Adjustable feeding speed 4 to 25 mt./min.
Knife tension indicator
Knife lubrication and cleaning device
Partial splitting device
Pre-opening table device
Reversible upper roller / bar
Micrometric lower roller pressure control
Upper feeding roller
Lower feeding roller made of special steel
High precision and long life knife guide
Chamfer symmetry and position control device
Full up wastes exhauster sensor
Wastes exhauster
Grindstones exhauster
Absorbed power max. 3 kW
Power supply three-phase 400 Volt 50/60 Hz

OPTIONALS

Borazon grindstones (SPL 55 SX)
Rubber lower roller

Special tooling to skive belts and wallets
Table stop device

macchina / machine	dimensioni / dimensions	peso / weight
SPL 45 SX	cm. 160 x 100 x 130 h.	Kg 815
SPL 55 SX	cm. 170 x 100 x 130 h.	Kg 855

SAGITTA
Officina Meccanica SpA
Corso Novara 163
27029 Vigevano (PV)
Italy

Tel. +39 0381 75701
Fax +39 0381 82771
info@sagitta.it
www.sagitta.it

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding